Schema per la determinazione dell'indice di esposizione E_{inal}

Posto di lavoro_____
Sostanza o preparato_____
Data di compilazione_____

Proprietà chimico-fisiche

- Solido-nebbie
- Bassa volatilità
- Media e alta volatilità e
- Polveri fini
- Stato gassoso

Quantità in uso

- < 0,1 Kg
- 0,1 – 1 Kg
- 1 – 10 Kg
- 10 – 100 Kg
- >100 Kg

D: 1, 2, 3, 4

Tipologia d'uso

- Sistema chiuso
- Inclusione in matrice
- Uso controllato
- Uso dispersivo

U: 1, 2, 3

Tipologia di controllo

- Contenimeto completo
- Aspirazione localizzata
- Segregazione/Separazione
- Ventilazione generale
- Manipolazione diretta

C: 1, 2, 3

Tempo di esposizione

- < 15 minuti
- 15 min – 2 ore
- 2 ore - 4 ore
- 4 ore – 6 ore
- > 6 ore

I: 1, 3, 7, 10

Valori di d

Inferiore a 1 metro = 1

Da 1 a inferiore a 3 metri = 0,75

Da 3 a inferiore a 5 metri = 0,50

Da 5 a inferiore a 10 metri = 0,25

Maggiore o uguale a 10 metri= 0,1

$$E_{inal} = I \times d$$